



UUTUUS!


Ilma-vesilämpöpumppu NIBE F2050



NIBE F2050 on älykäs, kompakti ja invertteriohjattu ilma-vesilämpöpumppu ilmastoystävällisemmällä kylmäaineella. NIBE F2050 tarjoaa optimoidut säästöt, sillä lämpöpumppu mukautuu automaattisesti kodin tehontarpeeseen ympäri vuoden.

Lämpöpumppu toimii jopa -20 °C:n ulkolämpötilaan asti tuottaen jopa 58 °C menoveden lämpötilan. Kehittyneen jäähdytystoiminnon ansiosta lämpöpumppu pystyy tuottamaan miellyttävän sisäilman myös korkeissa ulkolämpötiloissa. Laitteessa on myös ilmastoystävällisempi kylmäaine, joka vähentää ympäristövaikutuksia. Saatavilla kahdessa teholuokassa: F2050-6 ja F2050-10.

Älykkään tekniikan ansiosta saat mahdollisuuden seurata kotisi energiankulutusta ja lämpöpumpusta tulee tärkeä osa älykotiasi. Tehokkaan ohjausjärjestelmän avulla säätyy kotisi sisäilma mukavaksi automaattisesti ja samalla teet luonnolle palveluksen.



- **Kompakti lämpöpumppu, joka mukautuu talon tarpeisiin.**
- **Korkea tehontuotto jopa -20 asteeseen ja kehittynyt viilennystoiminto.**
- **Energiaasäästävä älykäs tekniikka käyttäjäystävällisellä ohjauksella**

Tekniset tiedot NIBE F2050

NIBE F2050 ulkoyksikkö		6	10
Lämmityksen tehokkuusluokka 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++	A++ / A++
Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä 35/55 °C ²⁾		A+++ / A++	
SCOP ₁₄₈₂₅ keskimääräinen ilmasto 35/55 °C		5.08 / 3.58	4.6 / 3.4
Lämmitysteho P _{design} keskimääräinen ilmasto 35/55 °C	kW	5.20 / 5.60	6.3 / 6.5
SCOP ₁₄₈₂₅ kylmä ilmasto 35/55 °C		4.10 / 3.05	3.9 / 2.9
Lämmitysteho P _{design} kylmä ilmasto 35/55 °C	kW	5.80 / 5.70	6.5 / 6.2
Lämmitysteho 7/35/ COP, EN14511, nimellinen	kW	2.64/5.42	4.00/5.33
Äänitehotaso (L _{wa}), EN12102 mukaan, 7/45, nimellinen	dB(A)	53	
Nimellisjännite	V	230 V 50 Hz	
CO ₂ -ekvivalentti (hermeettisesti suljettu kylmäainepiiri) ³⁾	ton	0.88	1.24
Korkeus/leveys/syvyys	mm	791/993/383	905/1035/422
Paino (ilman pakkausta)	kg	76	83

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä A++ – G. Ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilansäädin. ³⁾ F2050 ei vaadi vuosittaista F-kaasuasetuksen mukaista tarkastusta.

Kestäviä energiaratkaisuja

NIBE on jo vuodesta 1952 lähtien valmistanut energia-
tehokkaita ja kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä koteihin.
Yhdistämällä uusiutuvan energian uuteen älykkääseen
tekniikkaan voimme tarjota laajan valikoiman luonnon
energiaa hyödyntäviä älykkäitä ja huipputehokkaita tuotteita,
jotka huolehtivat kotisi jäähtymisestä, lämmityksestä,
ilmanvaihdosta ja käyttövedestä. Saat miellyttävän sisä-
ilman vähäisin ympäristövaikutuksin. Luonnollisesti.

Malli	LVI-numero/ tuotenumero
NIBE F2050 6	5362928 / 064328
NIBE F2050 10	5362929 / 064318

A+++

Järjestelmän tehokkuus-
luokka huoneiden
lämmityksessä 35 °C.

A++

Järjestelmän tehokkuus-
luokka huoneiden
lämmityksessä 55 °C.

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKA TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN! →

