



Ilma-vesilämpöpumppu **NIBE S2125**



NIBE S2125 on fiksu invertteriohjattu ilma-vesilämpöpumppu. Yhdessä NIBE sisäyksikön kanssa se muodostaa huipputehokkaan lämmityskokonaisuuden kotiisi. Lämpöpumppu sopeutuu automaattisesti kodin energiantarpeeseen ja antaa näin optimaalisten olosuhteiden lisäksi parhaat säästöt.

NIBE S2125 ulkoyksiköllä on optimoitu vuosilämpökerroin, mikä tarkoittaa paitsi alhaisia käyttökustannuksia, niin myös lämpimän käyttöveden tuottoa korkealla suorituskyvyllä. Lämpöpumppu pystyy tuottamaan kuumaa, jopa 75°C menovettä lämmitykseen. Kovilla pakkasilla, jopa -25°C asti, tuotetaan jopa 65°C lämmitysvettä, äänitason pysyessä matalana. Kaksi teholuokkaa: 8 ja 12.

Yhdessä NIBE S -sarjan sisäyksikön kanssa (NIBE S2125 ja NIBE VVM S320 muodostavat uudistuneen NIBE POLAR ilma-vesilämmityskokonaisuuden), sisäänrakennetun wifin sekä langattomien lisätarvikkeiden avulla voit luoda älykodin. Fiksu automatiikka hienosäätää kotisi lämpöä ja sinulla on täydellinen järjestelmän hallinta sisäyksiköstä tai mobiililaitteeltasi. Korkea mukavuustaso ja matala energiankulutus – samalla teet luonnolle palveluksen.



- **Optimoitu vuosilämpökerroin* ja matalat käyttökustannukset**
- **Menoveden lämpötila jopa 75°C ja jopa -25°C:n pakkaseen asti 65°C**
- **Uusi muotoilu – entistä alhaisempi äänitaso**

*NIBE S2125:n SCOP on 5,0 (Keskimääräinen ilmasto 35/55 °C) ja SCOP on yli 4,1 (Kylmä ilmasto 35/55 °C) EN 14825:2018 mukaan. Koskee malleja S2125 -8 ja -12.

Tekniset tiedot NIBE S2125

NIBE S2125 ulkoyksikkö		NIBE S2125-8	NIBE S2125-12
Lämmityksen tehokkuusluokka 35/55 °C ²⁾		A+++ / A++	A+++ / A+++
Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A+++	
Tehokkuusluokka käyttövesi/latausprofiili ³⁾		A / XL	
SCOP ₁₄₈₂₅ keskimääräinen ilmasto 35/55 °C		5,00 / 3,70	5,00 / 3,80
Lämmitysteho P _{design} keskimääräinen ilmasto 35/55 °C	kW	5,33 / 5,30	6,80 / 7,60
SCOP ₁₄₈₂₅ kylmä ilmasto 35/55 °C		4,10 / 3,20	4,20 / 3,40
Lämmitysteho P _{design} kylmä ilmasto 35/55 °C	kW	5,4 / 5,2	8,4 / 8,4
Lämmitysteho 7/35/ COP, EN14511, nimellinen	kW	3,15 / 5,18	3,67 / 5,21
Äänitehotaso (L _{WA}), EN12102 mukaan, 7/45, nimellinen	dB(A)	49	
Nimellisjännite		230 V – 50Hz 400 V 3N – 50Hz	
CO ₂ -ekvivalentti (hermeettisesti suljettu kylmäainepiiri) ⁴⁾	ton	0,0024	
Korkeus/leveys/syvyys	mm	1070/1130/820	
Paino (ilman pakkausta)	kg	156	173
LVI-numero / tuotenumero		5362911 / 064219	5362912 / 064217

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ – G. Ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilansäädin. ²⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä A++ – G. ³⁾ Tehokkuusluokka-asteikko käyttöveden lämmityksessä: A – G. ⁴⁾ S2125 ei vaadi vuosittaista F-kaasuasetuksen mukaista tarkastusta.

Kestäviä energiaratkaisuja

NIBE on jo vuodesta 1952 lähtien valmistanut energiatehokkaita ja kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä koteihin. Yhdistämällä uusiutuvan energian uuteen älykkääseen tekniikkaan voimme tarjota laajan valikoiman luonnon energiaa hyödyntäviä älykkäitä ja huipputehokkaita tuotteita, jotka huolehtivat kotisi jäähdtyksestä, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja käyttövedestä. Saat miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin. Luonnollisesti.

It's in our nature.

Malli	Tuotenumero	LVI-numero
8	064219	5362911
12	064217	5362912

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

JÄLLEENMYYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM




myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN! →



Järjestelmän tehokkuusluokka lämmityksessä.



Tuotteen tehokkuusluokka ja käyttöveden hanaprofiili.

