

OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT

AISU

Jäähdytys kotiin ja töihin - elämänlaatua kesäpäiviin!

Tehokkailla jäähdytyslaitteilla viilennät kotisi energiatehokkaasti ja nopeasti. Monipuoliset ajastusohjelmat tehostavat jäähdyttimen jo ennestään energiatehokasta käyttöä. Uusi ympäristöystävällisempi kylmäaine R32 minimoi ympäristövaikutukset.




AISU vain jäähdytyskäyttöön!

- + Energiatehokas A++
- + Hiljainen
- + Itsepuhdistustoiminto
- + Omakotitalot, taloyhtiöt ja yritykset

Siroksi muotoiltu - AISU R32

Mitsubishi Heavyn AISU-jäähdytin on muotoiltu kauniisti pohjoismaiseen sisustukseen sopivaksi, mutta laite on paljon muutakin kuin vain komea ulkokuori. Aisulla jäähdytät huoneilman juuri sopivan viileäksi, jotta saat siitä raikkaamman ja miellyttävämmän hengittää. Jo muutaman asteen jäähdyttämällä poistat sisäilmasta huomattavan määrän kosteutta. Samalla vältät siite- ja katupölyn tunkeutumisen sisätiloihin, kun ikkunoita ei tarvitse pitää auki. Jäähdyttimen tehokkaat suodattimet poistavat myös osan ilmassa leijuvista epäpuhtauksista.



AISUssa on useita käteviä toimintoja, joiden avulla saat säädettyä laitteen toimintaa helposti yhdellä säätimellä.

- **ON/OFF Timer -ajastintoiminto**
- **Uniajastin**
- **Itsepuhdistustoiminto**
- **Economy-, Dry- ja High Power-toiminnot**
- **Automaattinen uudelleen käynnistys**



Sisäyksikkö Ulkoyksikkö		SRK25ZSP-W SRC25ZSP-W	SRK35ZSP-W SRC35ZSP-W	SRK45ZSP-W SRC45ZSP-W	
JÄÄHDYTYKSEEN	Jännite	1~vaihe, 220-240V, 50Hz			
	Nimellinen jäähdytysteho (min~max)	kW	2,5 (0,9~3,1)	3,2 (0,9~3,7)	4,5 (1,3~4,8)
	Sähköteho (min~max)	kW	0,71 (0,2~1,01)	0,91 (0,2~1,32)	1,35 (0,29~1,71)
	EER	-	3,52	3,52	3,33
	SEER	-	6,8	7,3	6,3
	Energialuokka	-	A++	A++	A++
	Max käyntivirta	A	9	9	14,5
SISÄYK.	Äänen painetaso (Hi/Me/Lo) *	dB(A)	45/34/23	45/36/23	44/39/24
	Ilmanvirtaus (Hi/Me/Lo)	m³/min.	10,0/7,3/4,2	9,5/6,8/4,2	9,0/7,2/3,8
	Koko (KxLxS)	mm	267 x 783 x 210		
	Paino	kg	7,0	7,0	7,5
ULK. YK.	Äänen painetaso	dB(A)	47	48	51
	Ilmanvirtaus	m³/min.	23,7	22,8	35,6
	Koko (KxLxS)	mm	540 x 645 (+57) x 275	540 x 645 (+57) x 275	595 x 780 (+62) x 290
	Paino	kg	27	29	38
TEKNISET TIEDOT	Maks. putken pituus	m	15	15	25
	Maks. korkeusero	m	10	10	15
	Kylmäainetäytös, R32, GWP 675	kg (m)	0,55 (10 m)	0,68 (15 m)	1.1 (15 m)
	Lisätäytös	g/m	(yli 10 m) 20	-	(yli 15 m) 20
	Putkikoko, neste/kaasu	"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-15~46		
	Säädin		Kaukosäädin sisältyy toimitukseen		

Jäähdytystiedot on mitattu seuraavissa olosuhteissa (ISO-T1): sisäilman lämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkoilman lämpötila 35°CDB.

* Mitattu kaiuttomassa huoneessa. Käytännössä nämä arvot ovat hieman korkeampia käyttöympäristöstä riippuen.

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mr.lvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN! →

mitsubishi
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT

Virallinen maahantuoja: Oy Combi Cool Ab | Pakkalantie 19 | 01510 Vantaa | info@combicool.fi | www.combicool.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.