



Poistoilmalämpöpumppu **NIBE F372**



NIBE F372 on täydellinen poistoilmalämpöpumppu, joka täyttää kodin lämmitys-, lämpimän käyttöveden - ja ilmanvaihdon tarpeet. Se käyttää luonnollista kylmäainetta kestävyttä ja pientä ympäristöjalanjälkeä edistääkseen. Sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla, sähkövastuksella, kiertovesipumpulla, puhaltimella ja ohjausjärjestelmällä varustettu laite on luotettava ja taloudellinen lämmönlähde.

NIBE F372 voidaan liittää pattereihin, konvektoreihin tai lattialämmitykseen. Tyylikkään muotoilunsa ja kompaktin kokonsa ansiosta laite on helppo sijoittaa ja asentaa.

Älykkään tekniikan ansiosta voit valvoa järjestelmää älypuhelimella tai tabletilla, mikä tekee siitä tärkeän osan verkkoon liitettyä kotiasi. Tehokas ohjausjärjestelmä säättää automaattisesti sisäilmaa mahdollisimman mukavaksi samalla, kun sinä teet ympäristölle palveluksen.



- **Täydellinen, tyylikäs ratkaisumme kodin lämmityksen, lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon tarpeisiin**
- **Luonnollinen kylmäaine, joka tukee kestävää vaikutusta luontoon ja ilmastoon.**
- **myUplink antaa sinulle älypuhelimesi sovelluksessa laajan näkymän järjestelmääsi**

Tekniset tiedot NIBE F372

NIBE F372		
Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä 35/55 °C ¹⁾		A+/A+
Lämmityksen tehokkuusluokka 35/55 °C ²⁾		A+/A+
Tehokkuusluokka käyttövesi/latausprofiili ³⁾		A / L
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto, 35/55 °C		3,35 / 2,83
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto, 35/55 °C		3,55 / 2,98
Nimellinen lämmitysteho (P _{design})	kW	3/3
Lämmitysteho EN 14511 mukaan (P _H) ⁴⁾	kW	2,18
Lämmitysteho EN 14511 mukaan COP ⁴⁾		3,93
Lämmitysteho EN 14511 mukaan (P _H) ⁵⁾	kW	2,03
Lämmitysteho EN 14511 mukaan COP ⁵⁾		3,24
Lämmitysteho EN 14511 mukaan (P _H) ⁶⁾	kW	1,88
Lämmitysteho EN 14511 mukaan COP ⁶⁾		2,74
Äänitehotaso EN 12102 mukaan (L _{W(A)}) ⁷⁾	dB(A)	46,5/48,0
Nimellisjännite	V	400 V 3N – 50Hz
Lämminvesikapasiteetti 40 °C EN16147 ⁸⁾	l	217/248
Korkeus/leveys/syvyys	mm	2100-2125/600/615
Paino, koko lämpöpumppu	kg	202
Tuotenumero / LVI-numero		066268 / 7923542

¹⁾Järjestelmän huonelämmityksen tehokkuusluokka-asteikko: A+++–G. Järjestelmän ilmoitettu tehokkuus ottaa huomioon tuotteen lämpötilasäätimen. ²⁾Tuotteen huonelämmityksen tehokkuusluokka-asteikko: A+++–D. ³⁾Käyttöveden tehokkuusluokka-asteikko: A+–F. ⁴⁾A20 (12) W35, poistoilmavirtaus 56 l/s (200 m³/h). ⁵⁾A20 (12) W45, poistoilmavirtaus 42 l/s (150 m³/h). ⁶⁾A20 (12) W45, poistoilmavirtaus 31 l/s (110 m³/h), maks. kompressorifrekvenssillä. ⁷⁾Arvo vaihtelee valitun puhallinnopeuden mukaan. Tarkemmat äänitiedot ml.kanavien äänitiedot löytyvät osoitteesta nibe.fi. ⁸⁾Arvo vaihtelee riippuen valitusta käyttöveden tarvetilasta (säätö/ normaali/ luksus).

Kestäviä energiaratkaisuja

NIBE on jo vuodesta 1952 lähtien valmistanut energiatehokkaita ja kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä koteihin. Yhdistämällä uusiutuvan energian uuteen älykkääseen tekniikkaan voimme tarjota laajan valikoiman luonnon energiaa hyödyntäviä älykkäitä ja huipputehokkaita tuotteita, jotka huolehtivat kotisi jäähdityksestä, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja käyttövedestä. Saat miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin. Luonnollisesti.

It's in our nature.

A+

Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä, 35 °C.

A+

Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä, 55 °C.

A


Tuotteen tehokkuusluokka ja käyttöveden hanaprofiili.



NIBETURVA on asiakkaalle täysin ilmainen lisäturva, joka koskee NIBETURVAan rekisteröityä lämpöpumppua sekä muita samassa yhteydessä asennettuja järjestelmään kuuluvia NIBE/Haato-laitteita. Kuudennen käyttövuoden jälkeen voit hankkia JATKOTURVAN pienellä vuotuisella lisämaksulla.

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

JÄLLEENMYyjÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!

NIBE