

# Daikin Perfera N

FTXTM-A + RXTM-A



Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu

nepura

DAIKIN



Etäohjaus  
Onecta-sovelluksella



Kehittynyt  
takkalogiikka



Lähes äänetön



Flash Streamer  
puhdistaa sisäilmaa



Sääohjaus pitää  
sisälämpötilan  
tasaisena

## Ilmalämpöpumppujen tehopakkaus: lämmitysteho jopa 8,85 kW

- › Sääohjaus pitää sisälämpötilan tasaisena ulkolämpötilan rajuissakin vaihteluissa
- › Lämmitystehoa kovimmissakin pakkasissa
- › Kehittynyt takkalogiikka jakaa tulisijan lämmön tasaisesti
- › Heat boost lämmittää kylmän mökin ripeästi
- › Daikin Flash Streamer puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti
- › Vakiona WiFi
- › Ääniohjaus
- › Helppokäyttöinen Onecta App: seuraa, ajasta ja

- ohjaa lämpöpumppua mistä ja milloin tahansa
- › Tehokas sisäilman puhdistaja: epäpuhtauksia ja hajuja tuhoava Daikin Flash Streamer, allergeeneja poistava hopeasuodatin
- › Erittäin hiljainen: äänenpaine jopa 19 dBA
- › 3-D-ilmavirtaus jakaa lämmön tehokkaasti huoneen jokaiseen kulmaan
- › Tyylikäs ja huoneen sisustukseen sulautuva sisäyksikkö
- › Kaksialueinen liikkeentunnistus lisää mukavuutta ja säästää energiaa

# FTXTM-A + RXTM-A



| Sisäyksikkö   |                      |                           |                                    | FTXTM  | 30A                    | 40A                     |
|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| Ulkomitat     |                      | Korkeus x leveys x syvyys |                                    | mm     | 298 x 804 x 252        | 298 x 997 x 292         |
| Paino         |                      |                           |                                    | kg     | 12                     | 15                      |
| Ilmansuodatin |                      |                           |                                    |        | Iirrotettava / pestävä |                         |
| Puhallin      | Ilma-<br>virtaus     | Jäähdytys                 | Hiljainen/matala/<br>keskim./suuri | m³/min | 4,8 / 5,6 / 8,1 / 13,2 | 4,8 / 5,6 / 9,2 / 15,1  |
|               |                      | Lämmitys                  | Hiljainen/matala/<br>keskim./suuri | m³/min | 4,7 / 5,6 / 7,7 / 11,7 | 5,1 / 6,0 / 10,0 / 17,0 |
| Ääniteho      | Jäähdytys            |                           |                                    | dBA    | 60,0                   |                         |
|               | Lämmitys             |                           |                                    | dBA    | 60,0                   |                         |
| Äänenpaine    | Jäähdytys            | Hiljainen/matala/suuri    |                                    | dBA    | 21,0 / 25,0 / 45,0     | 20,0 / 24,0 / 46,0      |
|               | Lämmitys             | Hiljainen/matala/suuri    |                                    | dBA    | 19,0 / 22,0 / 43,0     | 19,0 / 22,0 / 46,0      |
| Hallinta      | Infrapunakaukosäädin |                           |                                    |        | ARC466A83              |                         |
|               | Langallinen ohjain   |                           |                                    |        |                        |                         |

Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston pituus: 5m | Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB; putkiston pituus: 5m

| Ulkoyksikkö   | RXTM                                 |                       | 30A                                      | 40A       |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|
| Ulkomitat     | Korkeus x leveys x syvyys            | mm                    | 605 x 930 x 376                          |           |
| Paino         |                                      | kg                    | 42                                       |           |
| Ääniteho      | Jäähdytys                            | dB(A)                 | -                                        |           |
| Äänenpaine    | Jäähdytys Nim.                       | dB(A)                 | 48,0                                     |           |
|               | Lämmitys Nim.                        | dB(A)                 | 49,0                                     |           |
| Toiminta-alue | Jäähdytys                            | ulkolämpötila min-max | °CDB                                     | -10 ~ -46 |
|               | Lämmitys                             | ulkolämpötila min-max | °CWB                                     | -31 ~ -18 |
| Kylmäaine     | Tyyppi                               |                       | R-32                                     |           |
|               | GWP                                  |                       | 675,0                                    |           |
|               | Määrä                                | kg                    | 0,97 / -                                 |           |
| Putkistot     | Neste                                | ulkohalkaisija        | mm                                       | 6,35      |
|               | Kaasu                                | ulkohalkaisija        | mm                                       | 9,50      |
|               | Ulko- ja sisäyksikön max. etäisyys   | m                     | 20                                       |           |
|               | Kylmäaineen lisätarve                | kg/m                  | 0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10 m) |           |
|               | Sisä- ja ulkoyksikön max. korkeusero | m                     | 15,0                                     |           |
| Virtalähde    | Vaihe/taajuus/jännite                | Hz/V                  | 1~ / 50 / 220-240                        |           |
| Sulakekoko    |                                      | A                     | 16                                       |           |

Sisältää fluorattuja kasviuonekaasuja

| Energiatietokaus           | FTXTM + RXTM                                        |       | 30A + 30A                                             | 40A + 40A                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Jäähdytys kapasit.         | Min./Nim./Max.                                      | kW    | 1,2 / 3,0 / 4,6                                       | 1,2 / 4,0 / 5,2                                       |
| Lämmitys kapasit.          | Min./Nim./Max.                                      | kW    | 0,8 / 3,2 / 7,40                                      | 0,9 / 4,0 / 8,80                                      |
| Lämmitysteho               | +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C | kW    | 7,67 / 7,40 / 6,49 / 5,69 / 5,30 / 4,80 / 4,40 / 3,60 | 8,85 / 8,80 / 7,34 / 6,95 / 6,10 / 5,40 / 4,70 / 4,05 |
| Ottoteho                   | Jäähdytys Nim.                                      | kW    | 0,59                                                  | 0,85                                                  |
|                            | Lämmitys Nim.                                       | kW    | 0,62                                                  | 0,73                                                  |
| Jäähdytys                  | Energialuokka                                       |       | A+++                                                  |                                                       |
|                            | Mitoituskuorma Pdesignc                             | kW    | 3,00                                                  | 4,00                                                  |
|                            | SEER                                                |       | 8,65                                                  | 8,93                                                  |
|                            | Vuotuinen energiankulutus                           | kWh/a | 121                                                   | 157                                                   |
| Lämmitys (keskim. ilmasto) | Energialuokka                                       |       | A+++                                                  |                                                       |
|                            | Mitoituskuorma Pdesignh                             | kW    | 3,00                                                  | 3,80                                                  |
|                            | SCOP/A                                              |       | 5,20                                                  | 5,50                                                  |
|                            | Vuotuinen energiankulutus                           | kWh/a | 807                                                   | 967                                                   |
| Lämmitys (kylmä ilmasto)   | Energialuokka                                       |       | A+                                                    |                                                       |
|                            | Mitoituskuorma Pdesignh                             | kW    | 4,38                                                  | 5,55                                                  |
|                            | Vuotuinen energiankulutus                           | kWh/a | 2,222                                                 | 2,640                                                 |
|                            | SCOP/C                                              |       | 4,14                                                  | 4,42                                                  |
| Nimellistehokkuus          | EER                                                 |       | 5,13                                                  | 4,71                                                  |
|                            | COP                                                 |       | 5,20                                                  | 5,51                                                  |
|                            | Vuotuinen energiankulutus                           | kWh   | 295                                                   | 425                                                   |
|                            | Energiamerkintädirektiivi jäähdytys/lämmitys        |       | A/A                                                   |                                                       |
| Sulakekoko                 |                                                     | A     | 16                                                    |                                                       |

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi

JÄLLEENMYyjÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3  
01510 Vantaa  
puhelin: 0300 30 80 82  
e-mail: info@mr.lvi.fi  
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN! →

ECPEN23-055

11/2023



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Painettu ympäristöystävälliselle paperille