



GREE Multi-Split Nordic 70-A -ilmalämpöpumppu

GREE Multi-Split Nordic on kahdella sisäyksiköllä varustettu ilmalämpöpumppu kotien ja toimistojen jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen.

Multi-Split-ilmalämpöpumpun kanssa voi yhdistää sekä GREE SP-X 35 että GREE Airy Nordicin 35 sisäyksiköt. Sisäyksiköiden tyylikäs ulkonäkö ja väri vaihtoehtot takaavat, että ne soveltuvat erilaisiin sisustuksiin.

Mukavuutta korostavana toimintona ilmalämpöpumpussa on lämmitystilassa mahdollisuus säätää huoneen lämpötilaa yhden asteen välein $+8^{\circ}\text{C}$ - $+30^{\circ}\text{C}$. Tämä takaa, että sisälämpötila on juuri sopiva. iFEEL-toiminnolla voidaan mitata lämpötila kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säätyy oikeaksi oleskelukorkeudella, eikä katon rajassa.

Tehokkuuden uusi taso

GREE:n uusi ja patentoitu kompressoriteknikka mahdollistaa korkean lämmitystehon kylmissä olosuhteissa, hyvän energiatehokkuuden ja hiljaisen käyntiäänän. Erinomainen hyötysuhde takaa energiapihin toiminnan.

Tehokkaan R32-kylmäaineen ansiosta kasvihuonepäästöt ja ympäristönkuormitus on kolme kertaa pienempi verrattuna perinteiseen kylmäaineeseen. R32-kylmäaine on myös tehokkaampi, jolloin kylmäainetta tarvitaan lämpöpumpussa vähemmän.



Tehokas lämmitys ja jäähdytys kahdella sisäyksiköllä.

GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja. Sen maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab, joka on osa Pohjoismaiden suurinta lämpöpumppujen maahantuontia harjoittavaa Scanoffice yritysrhymää.



Scanoffice yritysrhymään kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhymä on perustettu vuonna 1984, joten se juhli äskettäin jo 40 juhlavuottaan. Suomalainen perheyriytsrypäs työllistää n. 100 alan ammattilaista ja sen liikevaihto lähentelee 100 miljoonaa euroa.

Tekniset tiedot

MALLI	Multi-Split Nordic 70-A		
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	2,2-9,0 (7,1)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-30 ∞ +24
	SCOP, lämpökerroin	kW/kW	4,6
	Energiatohokkuusluokka	A+++ - D	A++
	Lämmitysteho -15°C / -25°C	kW	7,1 / 5,0
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	2,2-8,5 (7,1)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-18 ∞ +48
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW/kW	7,8
	Energiatohokkuusluokka	A+++ - D	A++
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	660x964x402
	Paino	kg	53
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB (A)	58
	IP-luokitus	Moisture class	IP24
	Sulakekoko	A	16
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus (yhdistetty putkipituus)	m	20 (40)
	Maksimi korkeusero	m	15
	Lisätäyttö 20 m jälkeen	g/m	20
	Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/Hz	230, 1/50
Sähköistys			ulkoyksikkö
	Kylmäaine (GWP 675)	tyyppi	R32 (1,5 kg)

Energiatohokkuusluokkien asteikko: A+++ - D

Tutustu asiakaskokemuksiimme: <https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/>

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi



Jälleenmyyjä

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

**KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!**



CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.